

DK50 2V

pre dve stomatologické súpravy
dla dwóch unitów stomatologicznych
для двух стоматологических установок

DK50 2V

- bez skrinky
- bez skrzynki
- без шумопоглощающего шкафа

DK50 2V S

- so skrinkou
- ze skrzynką
- с шумопоглощающим шкафом

DK50 2V/M

- bez skrinky, so sušičom
(s automatickou regeneráciou)
- bez skrzynki, z osuszaczem
(automatyczną regeneracją)
- без шкафа, с осушителем
(с автомат. регенерацией)

DK50 2V S/M

- so skrinkou, so sušičom
(s automatickou regeneráciou)
- ze skrzynką, z osuszaczem
(automatyczną regeneracją)
- со шкафом, с осушителем
(с автомат. регенерацией)



Technické údaje		Parametry techniczne		Технические параметры	
Menovité napätie (V/Hz)	230/50 (60) 3x400/ 50 (60)	Napięcie znamionowe (V/Hz)	230/50 (60) 3x400/ 50 (60)	Номинальное напряжение/Частота (В/Гц)	230/50 (60) 3x400/ 50 (60)
Výkonnosť kompresora (l.min ⁻¹ /5 bar)	140	Wydajność kompresora (l.min ⁻¹ /5 bar)	140	Производительность компрессора (л.мин ⁻¹ /5 бар)	140
Pracovný tlak kompresora (bar)*	5 - 7	Ciśnienie robocze kompresora (bar)*	5 - 7	Рабочее давление компрессора (бар)*	5 - 7
Objem vzdušníka (lit.)	25	Objętość zbiornika (lit.)	25	Объем ресивера (л)	25
Hlučnosť bez skrinky (dB [A])	≤ 71	Głośność bez skrzynki (dB [A])	≤ 71	Уровень шума без шкафа (дБ [A])	≤ 71
Hlučnosť so skrinkou (dB [A])	≤ 53	Głośność ze skrzynką (dB [A])	≤ 53	Уровень шума со шкафом (дБ [A])	≤ 53

* Iné pracovné tlaky na požiadanie.

* Inne ciśnienia robocze na specjalne zamówienie.

* Другие рабочие давления для запроса.