

## DO M mobilné odsávacie zariadenie a mobile, completely self contained aspirator unit мобильный стоматологический отсасыватель

- je určená pre potreby stomatologickej praxe k odsávaniu, odlúčeniu a zachyteniu odpadu do vstavanej separačnej nádoby
- it is intended for the dental practice needs for aspiration, separation and entrapping of the waste into the built-in separation vessel.
- Предназначено для отсоса, сепарации и улавливания отходов во встроенную сепараторную емкость во время стоматологических процедур.



technické údaje	
menovité napätie (V/Hz)	230/ 50 (60) 110/ 60
maximálny prietok (l.min <sup>-1</sup> )	1100
maximálny podtlak (kPa)	12
hlučnosť (dB [A])	≤ 48
technical specification	
nominal voltage (V/Hz)	230/ 50 (60) 110/ 60
max. output capacity (l.min <sup>-1</sup> )	1100
max. under-pressure (kPa)	12
noise level (dB [A])	≤ 48
Технические параметры	
Номинальное напряжение/частота (В/Гц)	230/ 50 (60) 110/ 60
максимальный расход (л.мин <sup>-1</sup> )	1100
максимальное разрежение (кПа)	12
Уровень шума (дБ [А])	≤ 48

## DO 2.1 odsávačka dental suction machines отсасывающее устройство

- slúži ako zdroj podtlaku pre dentálnu súpravu. Odsávačka na základni je vybavená modulom ovládania, ktorý zapína odsávačku po privedení signálu 24V AC/DC od súpravy.
- it serves as the source of vacuum for the dental chair fitted with a pneumatic control module. The suction unit will start automatically after receiving a signal from the chair - by a 24V AC/DC connection between the chair and suction unit.
- служит в качестве источника частичного вакуума для установки, аспиратор с основанием оснащен модулем управления, который включает аспиратор после подвода сигнала 24 В перем./пост. от установки.



technické údaje	
menovité napätie (V/Hz)	230/ 50 (60) 110/ 60
menovitý príkon (VA)	450
maximálny prietok (l.min <sup>-1</sup> )	1100
maximálny podtlak (kPa)	12
riadiace napätie (V/A DC /AC)	24/ 0.1
hlučnosť (dB [A])	≤ 46
technical specification	
nominal voltage (V/Hz)	230/ 50 (60) 110/ 60
nominal input (VA)	450
max. output capacity (l.min <sup>-1</sup> )	1100
maximum underpressure (kPa)	12
operating voltage (V/A DC /AC)	24/ 0.1
noise level (dB [A])	≤ 46
Технические параметры	
Номинальное напряжение/частота (В/Гц)	230/ 50 (60) 110/ 60
Номинальная мощность (ВА)	450
Максимальный расход (л.мин <sup>-1</sup> )	1100
Максимальное разрежение (кПа)	12
Управляющее напряжение В / А ДЦ / АЦ	24/ 0.1
Уровень шума (дБ [А])	≤ 46